



MULTIMETRE DT9926 - IP67

POUR CONTROLER LE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES



Le multimètre – DT9926 permet de détecter les éventuels dysfonctionnements des installations électriques sur les chantiers, de contrôler le bon fonctionnement des appareils électriques, etc.

Il propose les fonctions de tout bon outils de mesure électrique comme la mesure de tension, de l'intensité du courant ou de la fréquence, le contrôle de la résistance de circuits électriques, le test de capacité de condensateurs. Il permet de visualiser, de manière précise, des rapports cycliques de phénomènes périodiques.

- ✓ Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, fréquencesmètre,
- ✓ Test sonore de continuité et des diodes,
- ✓ Rapport cyclique,
- ✓ Calibres automatique et manuel,
- ✓ Maintien des données à l'affichage (DATA HOLD),
- ✓ Affichage des données minimum et maximum,
- ✓ Mode relatif (REL),
- ✓ Barregraphe,
- ✓ Extinction automatique,
- ✓ Écran rétro éclairé,
- ✓ Étanche : IP67
- ✓ Très résistant aux chutes (Shock Proof),
- ✓ Protection par 2 fusibles.

Affichages	Caractéristiques techniques
Écran	LCD, 6000 points
Indication	Pile faible, calibre dépassé
Extinction	Automatique après 30 min d'inactivité
Barregraphe	61 segments
Plages de mesures	Caractéristiques techniques
Tension AC	0.1 mV... 1000 V / $\pm 0.5\%$ lecture + 2 digits
Tension DC	0.1 mV... 1000 V / $\pm 0.8\%$ lecture + 2 digits
Entrée max	1000 V DC ou 700 V AC RMS
Bande passante	50/60 Hz
Courant AC	0.1 μ A... 10 A / $\pm 1.8\%$ lecture + 5 digits
Courant DC	0.1 μ A... 10 A / $\pm 1.2\%$ lecture + 3 digits
Résistance	0.1 Ω ... 60 M Ω / $\pm 0.8\%$ lecture + 2 digits
Protection d'entrée	1000 V DC ou 1000 V AC RMS
Fréquence	0.001 Hz... 10 MHz... $\pm 1.5\%$
Sensibilité	0.5 V RMS sous ≤ 1 MHz / > 3 V RMS pour fréquence > 1 MHz
Surcharge	250 V DC ou AC RMS
Rapport cyclique	99.9% / 1.2 %
Test diode	Oui
Test de continuité	Sonore
Degré de protection	IP67
Cat. surtension	CAT III / 1000 V – CAT IV / 600 V

Informations produits	
Degré de pollution	2
Protection élec.	IEC1010
Alimentation	9 V IEC 6LR61
Dimensions	182 x 82 x 55 mm
Poids	360 g
Composition	Multimètre DT9926 2 cordons de mesure 1 pile 9 V 1 Manuel d'utilisation de l'appareil